

## Przyłączka 90° PUSH-IN z gwintem zewnętrznym, mosiądz, typ AI 58100



Przyłączka 90° PUSH-IN do węża zakończona gwintem zewnętrznym BSPT lub metrycznym. Do zastosowania w technice smarowniczej. Zalecany materiał łączonych węży jest poliamid. Materiał korpusu: mosiądz niklowany. Materiał uszczelnienia: o-ring (HNBR). Temperatura pracy: od -30°C do +150°C. Maksymalne ciśnienie robocze: 150 bar (dla płynów), 30 bar (dla powietrza).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Przyłączka kątowna PUSH-IN wąż 4 mm, GZ M6x1 stożkowy</b> Indeks: AI-58100-04-M6	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 9,82 zł(12,08 zł) +25szt 7,59 zł(9,34 zł)
<b>Przyłączka kątowna PUSH-IN wąż 4 mm, GZ M8x1 stożkowy</b> Indeks: AI-58100-04-M8	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 9,82 zł(12,08 zł) +25szt 7,59 zł(9,34 zł)
<b>Przyłączka kątowna PUSH-IN wąż 4 mm, GZ M10x1 stożkowy</b> Indeks: AI-58100-04-M10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 9,82 zł(12,08 zł) +25szt 7,59 zł(9,34 zł)
<b>Przyłączka kątowna PUSH-IN wąż 4 mm, GZ BSPT 1/8"</b> Indeks: AI-58100-04-02	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 9,82 zł(12,08 zł) +25szt 7,59 zł(9,34 zł)
<b>Przyłączka kątowna PUSH-IN wąż 6 mm, GZ M6x1 stożkowy</b> Indeks: AI-58100-06-M6	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 10,67 zł(13,12 zł) +25szt 8,25 zł(10,15 zł)
<b>Przyłączka kątowna PUSH-IN wąż 6 mm, GZ M8x1 stożkowy</b> Indeks: AI-58100-06-M8	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 10,67 zł(13,12 zł) +25szt 8,25 zł(10,15 zł)
<b>Przyłączka kątowna PUSH-IN wąż 6 mm, GZ M10x1 stożkowy</b> Indeks: AI-58100-06-M10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 10,67 zł(13,12 zł) +25szt 8,25 zł(10,15 zł)
<b>Przyłączka kątowna PUSH-IN wąż 6 mm, GZ BSPT 1/8"</b> Indeks: AI-58100-06-02	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 10,67 zł(13,12 zł) +25szt 8,25 zł(10,15 zł)