



## Przyłączka gniazdowa SKV z GZ BSP, stal ocynkowana, typ H

Przyłączka gniazdowa SKV z gwintem zewnętrznym BSP (uszczelnienie DIN 3852 typ E - uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym) do zastosowania w systemach hydraulicznych. Materiał: stal ocynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Przyłączka gniazdowa SKV typ H 3/4" z GZ 3/4" BSP</b> Indeks: TI-SKV-FC-H-12-BE-12	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 188,90 zł (232,35 zł) +4szt 165,29 zł (203,31 zł)
<b>Przyłączka gniazdowa SKV typ H 1" z GZ 1" BSP</b> Indeks: TI-SKV-FC-H-16-BE-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 285,43 zł (351,08 zł) +4szt 249,75 zł (307,19 zł)
<b>Przyłączka gniazdowa SKV typ H 1.1/4" z GZ 1.1/4" BSP</b> Indeks: TI-SKV-FC-H-20-BE-20	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 319,21 zł (392,63 zł) +4szt 279,31 zł (343,55 zł)
<b>Przyłączka gniazdowa SKV typ H 1.1/2" z GZ 1.1/2" BSP</b> Indeks: TI-SKV-FC-H-24-BE-24	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 402,78 zł (495,42 zł) +4szt 352,44 zł (433,50 zł)
<b>Przyłączka gniazdowa SKV typ H 2" z GZ 2" BSP</b> Indeks: TI-SKV-FC-H-32-BE-32	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 480,09 zł (590,51 zł) +4szt 420,08 zł (516,70 zł)