



## Przyłączka gniazdowa SKV z GZ BSP, stal ocynkowana, typ H

Przyłączka gniazdowa SKV z gwintem zewnętrznym BSP (uszczelnienie DIN 3852 typ E - uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym) do zastosowania w systemach hydraulicznych. Materiał: stal ocynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Przyłączka gniazdowa SKV typ H 3/4" z GZ 3/4" BSP</b> Indeks: TI-SKV-FC-H-12-BE-12	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 212,52 zł(261,40 zł) +3szt 177,10 zł(217,83 zł)
<b>Przyłączka gniazdowa SKV typ H 1" z GZ 1" BSP</b> Indeks: TI-SKV-FC-H-16-BE-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 321,11 zł(394,97 zł) +3szt 267,59 zł(329,14 zł)
<b>Przyłączka gniazdowa SKV typ H 1.1/4" z GZ 1.1/4" BSP</b> Indeks: TI-SKV-FC-H-20-BE-20	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 359,12 zł(441,72 zł) +3szt 299,26 zł(368,09 zł)
<b>Przyłączka gniazdowa SKV typ H 1.1/2" z GZ 1.1/2" BSP</b> Indeks: TI-SKV-FC-H-24-BE-24	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 453,13 zł(557,35 zł) +3szt 377,61 zł(464,46 zł)
<b>Przyłączka gniazdowa SKV typ H 2" z GZ 2" BSP</b> Indeks: TI-SKV-FC-H-32-BE-32	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 540,10 zł(664,32 zł) +3szt 450,08 zł(553,60 zł)