



## Przyłączka kątowa 45° DIN 2353 z gwintem zewnętrznym BSPT, uszczelnienie na gwincie, WE-BT

Przyłączka kątowa 45° DIN 2353, typ WE-BT, przeznaczona do połączeń hydraulicznych. Wyposażona w gwint zewnętrzny metryczny (gniazdo 24°) oraz przyłączeniowy gwint zewnętrzny BSPT (uszczelnienie na gwincie taśmą teflonową lub uszczelniaczem anaerobowym w płynie). Współczynnik bezpieczeństwa 2,5:1. Występuje jako: LL (seria bardzo lekka), L (seria lekka) i S (seria ciężka). Materiał do wyboru: stal węglowa cynkowana, stal węglowa cynkowana Zn-Ni, stal węglowa cynkowana Guardian Seal® lub stal nierdzewna AISI 316.

| Produkt   | Dostępność    | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                   |
|---|---------------|------------------|---|
| <b>Przyłączka DIN 2353 WE 8LL 1/8" BSPT</b><br>Indeks: HD-WE-08LL-BT-02 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 10,33 zł (12,71 zł)<br>+10szt 8,09 zł (9,95 zł) |