



Przyłączka prosta PUSH-IN z gwintem zewnętrznym, mosiądz, typ AI 58000

Przyłączka prosta PUSH-IN do węża zakończona gwintem zewnętrznym BSPT lub metrycznym. Do zastosowania w technice smarowniczej. Zalecany materiał łączonych węży jest poliamid. Materiał korpusu: mosiądz niklowany. Materiał uszczelnienia: o-ring (HNBR). Temperatura pracy: od -30°C do +150°C. Maksymalne ciśnienie robocze: 150 bar (dla płynów), 30 bar (dla powietrza).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Przyłączka prosta PUSH-IN wąż 4 mm, GZ M6x1 stożkowy Indeks: AI-58000-04-M6	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 6,59 zł(8,11 zł) +25szt 5,09 zł(6,26 zł)
Przyłączka prosta PUSH-IN wąż 4 mm, GZ M8x1 stożkowy Indeks: AI-58000-04-M8	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 6,59 zł(8,11 zł) +25szt 5,09 zł(6,26 zł)
Przyłączka prosta PUSH-IN wąż 4 mm, GZ M10x1 stożkowy Indeks: AI-58000-04-M10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 6,59 zł(8,11 zł) +25szt 5,09 zł(6,26 zł)
Przyłączka prosta PUSH-IN wąż 4 mm, GZ BSPT 1/8" Indeks: AI-58000-04-02	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 6,59 zł(8,11 zł) +25szt 5,09 zł(6,26 zł)
Przyłączka prosta PUSH-IN wąż 6 mm, GZ M6x1 stożkowy Indeks: AI-58000-06-M6	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 7,68 zł(9,45 zł) +25szt 5,94 zł(7,31 zł)
Przyłączka prosta PUSH-IN wąż 6 mm, GZ M8x1 stożkowy Indeks: AI-58000-06-M8	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 7,68 zł(9,45 zł) +25szt 5,94 zł(7,31 zł)
Przyłączka prosta PUSH-IN wąż 6 mm, GZ M10x1 stożkowy Indeks: AI-58000-06-M10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 7,68 zł(9,45 zł) +25szt 5,94 zł(7,31 zł)
Przyłączka prosta PUSH-IN wąż 6 mm, GZ BSPT 1/8" Indeks: AI-58000-06-02	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 7,68 zł(9,45 zł) +25szt 5,94 zł(7,31 zł)