

## Przyłączka prosta PUSH-IN z gwintem zewnętrznym, mosiądz, typ AI 58000

Przyłączka prosta PUSH-IN do węża zakończona gwintem zewnętrznym BSPT lub metrycznym. Do zastosowania w technice smarowniczej. Zalecanym materiałem dla złączy PUSH-IN są węże z poliamidu. Materiał korpusu: mosiądz nikielowany. Materiał uszczelnienia: o-ring (HNBR). Temperatura pracy: od -30°C do +150°C. Maksymalne ciśnienie robocze: 150 bar (dla płynów), 30 bar (dla powietrza).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Przyłączka prosta PUSH-IN wąż 4 mm, GZ M6x1 stożkowy</b> Indeks: AI-58000-04-M6	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 6,83 zł (8,40 zł) +25szt 5,28 zł (6,49 zł)
<b>Przyłączka prosta PUSH-IN wąż 4 mm, GZ M8x1 stożkowy</b> Indeks: AI-58000-04-M8	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 6,83 zł (8,40 zł) +25szt 5,28 zł (6,49 zł)
<b>Przyłączka prosta PUSH-IN wąż 4 mm, GZ M10x1 stożkowy</b> Indeks: AI-58000-04-M10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 6,83 zł (8,40 zł) +25szt 5,28 zł (6,49 zł)
<b>Przyłączka prosta PUSH-IN wąż 6 mm, GZ M6x1 stożkowy</b> Indeks: AI-58000-06-M6	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 7,99 zł (9,83 zł) +25szt 6,17 zł (7,59 zł)
<b>Przyłączka prosta PUSH-IN wąż 6 mm, GZ M8x1 stożkowy</b> Indeks: AI-58000-06-M8	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 7,99 zł (9,83 zł) +25szt 6,17 zł (7,59 zł)
<b>Przyłączka prosta PUSH-IN wąż 6 mm, GZ M10x1 stożkowy</b> Indeks: AI-58000-06-M10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 7,99 zł (9,83 zł) +25szt 6,17 zł (7,59 zł)