

Przyłączka wtykowa z nakrętką kontruującą SKV z GZ BSP, stal ocynkowana, typ H



Przyłączka wtykowa z nakrętką kontruującą SKV z gwintem zewnętrznym BSP (uszczelnienie DIN 3852 typ E - uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym) do zastosowania w systemach hydraulicznych. Materiał: stal ocynkowana. Uszczelnienie: NBR.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Przyłączka wtykowa SKV typ H 3/4" z GZ 3/4" Indeks: TI-SKV-MC-H-12-BE-12	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 486,57 zł(598,48 zł) +3szt 405,47 zł(498,73 zł)
Przyłączka wtykowa SKV typ H 1" z GZ 1" Indeks: TI-SKV-MC-H-16-BE-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 526,58 zł(647,69 zł) +3szt 438,81 zł(539,74 zł)
Przyłączka wtykowa SKV typ H 1.1/4" z GZ 1.1/4" Indeks: TI-SKV-MC-H-20-BE-20	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 584,59 zł(719,05 zł) +3szt 487,16 zł(599,21 zł)
Przyłączka wtykowa SKV typ H 1.1/2" z GZ 1.1/2" Indeks: TI-SKV-MC-H-24-BE-24	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 779,67 zł(958,99 zł) +3szt 649,73 zł(799,17 zł)
Przyłączka wtykowa SKV typ H 1.1/2" z GZ 2" Indeks: TI-SKV-MC-H-24-BE-32	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 813,20 zł(1 000,24 zł) +3szt 677,67 zł(833,53 zł)
Przyłączka wtykowa SKV typ H 2" z GZ 2" Indeks: TI-SKV-MC-H-32-BE-32	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 767,19 zł(943,64 zł) +3szt 639,33 zł(786,38 zł)