

Przyłączka wtykowa z nakrętką kontruującą SKV z GZ BSP, stal ocynkowana, typ H



Przyłączka wtykowa z nakrętką kontruującą SKV z gwintem zewnętrznym BSP (uszczelnienie DIN 3852 typ E - uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym) do zastosowania w systemach hydraulicznych. Materiał: stal ocynkowana. Uszczelnienie: NBR.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Przyłączka wtykowa SKV typ H 3/4" z GZ 3/4" Indeks: TI-SKV-MC-H-12-BE-12	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 432,50 zł (531,98 zł) +4szt 378,44 zł (465,48 zł)
Przyłączka wtykowa SKV typ H 1" z GZ 1" Indeks: TI-SKV-MC-H-16-BE-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 468,07 zł (575,73 zł) +4szt 409,56 zł (503,76 zł)
Przyłączka wtykowa SKV typ H 1.1/4" z GZ 1.1/4" Indeks: TI-SKV-MC-H-20-BE-20	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 519,63 zł (639,14 zł) +4szt 454,68 zł (559,26 zł)
Przyłączka wtykowa SKV typ H 1.1/2" z GZ 1.1/2" Indeks: TI-SKV-MC-H-24-BE-24	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 693,04 zł (852,44 zł) +4szt 606,41 zł (745,88 zł)
Przyłączka wtykowa SKV typ H 1.1/2" z GZ 2" Indeks: TI-SKV-MC-H-24-BE-32	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 722,84 zł (889,09 zł) +4szt 632,49 zł (777,96 zł)
Przyłączka wtykowa SKV typ H 2" z GZ 2" Indeks: TI-SKV-MC-H-32-BE-32	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 681,95 zł (838,80 zł) +4szt 596,70 zł (733,94 zł)