



Redukcja manometryczna nypłowa, mosiądz, typ RDN

Nypel z gwintem wewnętrznym i gwintem zewnętrznym, do manometrów ze standardowymi przyłączami manometrycznymi według EN 837-1. Umożliwia montaż manometru do gniazda o większym rozmiarze. Manometr montowany do gwintu wewnętrznego d1. Połączenie to ma charakter samouszczelniający – stożek na dnie otworu d1 wciska się w otwór czopa centrującego przyłącza manometru. Gwinty d1 i d2 są zabezpieczone przed rozkręceniem połączenia poprzez nałożony specjalny klej. Przeznaczone do cieczy i gazów nieagresywnych, do montażu manometrów, kurków i zaworów manometrycznych oraz innych akcesoriów wyposażonych w ten typ przyłącza. Materiał: mosiądz.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Redukcja manom. nypłowa GW 1/4" BSP / GZ 3/8" BSP, mosiądz Indeks: FM-RDN-04B-06B	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 10,06 zł (12,37 zł) +10szt 7,66 zł (9,42 zł)
Redukcja manom. nypłowa GW 1/4" BSP / GZ 3/8" NPT, mosiądz Indeks: FM-RDN-04B-06N	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 33,89 zł (41,44 zł) +10szt 25,67 zł (31,57 zł)
Redukcja manom. nypłowa GW 1/4" BSP / GZ 1/2" BSP, mosiądz Indeks: FM-RDN-04B-08B	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 15,31 zł (18,83 zł) +10szt 11,67 zł (14,35 zł)
Redukcja manom. nypłowa GW 1/4" BSP / GZ 1/2" NPT, mosiądz Indeks: FM-RDN-04B-08N	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 14,89 zł (18,31 zł) +10szt 11,35 zł (13,96 zł)
Redukcja manom. nypłowa GW 1/4" BSP / GZ M20x1,5, mosiądz Indeks: FM-RDN-04B-M20	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 97,86 zł (120,37 zł) +10szt 74,56 zł (91,71 zł)