



Redukcja manometryczna nypłowa, stal nierdzewna, typ RDN

Nypel z gwintem wewnętrznym i gwintem zewnętrznym, do manometrów ze standardowymi przyłączami manometrycznymi według EN 837-1. Umożliwia montaż manometru do gniazda o większym rozmiarze. Manometr montowany do gwintu wewnętrznego d1. Połączenie to ma charakter samouszczelniający – stożek na dnie otworu d1 wciska się w otwór czopa centrującego przyłącza manometru. Gwinty d1 i d2 są zabezpieczone przed rozkręceniem połączenia poprzez nałożony specjalny klej. Przeznaczone do cieczy i gazów nieagresywnych, do montażu manometrów, kurków i zaworów manometrycznych oraz innych akcesoriów wyposażonych w ten typ przyłącza. Materiał: stal AISI 316Ti.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Redukcja manom. nypłowa GW 1/4" BSP / GZ 3/8" NPT, AISI 316Ti Indeks: FM-RDN-04B-06N-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 236,13 zł(290,44 zł) +10szt 177,10 zł(217,83 zł)
Redukcja manom. nypłowa GW 1/4" BSP / GZ 1/2" BSP, AISI 316Ti Indeks: FM-RDN-04B-08B-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 140,52 zł(172,84 zł) +10szt 105,39 zł(129,63 zł)
Redukcja manom. nypłowa GW 1/4" BSP / GZ 1/2" NPT, AISI 316Ti Indeks: FM-RDN-04B-08N-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 545,56 zł(671,04 zł) +10szt 409,17 zł(503,28 zł)