



Redukcja manometryczna nypłowa, stal nierdzewna, typ RDN

Nypel z gwintem wewnętrznym i gwintem zewnętrznym, do manometrów ze standardowymi przyłączami manometrycznymi według EN 837-1. Umożliwia montaż manometru do gniazda o większym rozmiarze. Manometr montowany do gwintu wewnętrznego d1. Połączenie to ma charakter samouszczelniający - stożek na dnie otworu d1 wciska się w otwór czopa centrującego przyłącza manometru. Gwinty d1 i d2 są zabezpieczone przed rozkręceniem połączenia poprzez nałożony specjalny klej. Przeznaczone do cieczy i gazów nieagresywnych, do montażu manometrów, kurków i zaworów manometrycznych oraz innych akcesoriów wyposażonych w ten typ przyłącza. Materiał: stal AISI 316Ti.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Redukcja manom. nypłowa GW 1/4" BSP / GZ 3/8" NPT, AISI 316Ti Indeks: FM-RDN-04B-06N-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 206,62 zł (254,14 zł) +10szt 157,42 zł (193,63 zł)
Redukcja manom. nypłowa GW 1/4" BSP / GZ 1/2" BSP, AISI 316Ti Indeks: FM-RDN-04B-08B-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 122,95 zł (151,23 zł) +10szt 93,68 zł (115,23 zł)
Redukcja manom. nypłowa GW 1/4" BSP / GZ 1/2" NPT, AISI 316Ti Indeks: FM-RDN-04B-08N-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 477,37 zł (587,17 zł) +10szt 363,71 zł (447,36 zł)