



Redukcja manometryczna, stal nierdzewna, typ RD

Złącze z gwintem wewnętrznym i gwintem zewnętrznym, do manometrów ze standardowymi przyłączami manometrycznymi według EN 837-1. Umożliwia montaż manometru do gniazda o innym rozmiarze. Przeznaczone do cieczy i gazów nieagresywnych, do montażu manometrów, kurków i zaworów manometrycznych oraz innych akcesoriów wyposażonych w ten typ przyłącza. Materiał: stal AISI 316Ti.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Redukcja manom. GW 1/4" BSP / GZ 1/2" BSP, AISI 316Ti Indeks: FM-RD-04B-08B-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 175,49 zł (215,85 zł) +10szt 133,71 zł (164,46 zł)
Redukcja manom. GW 1/2" BSP / GZ 3/8" BSP, AISI 316Ti Indeks: FM-RD-08B-06B-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 156,94 zł (193,04 zł) +10szt 119,57 zł (147,07 zł)
Redukcja manom. GW 1/2" BSP / GZ M20x1,5, AISI 316Ti Indeks: FM-RD-08B-M20-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 208,20 zł (256,09 zł) +10szt 158,63 zł (195,11 zł)
Redukcja manom. GW M20x1,5 / GZ 1/2" BSP, AISI 303 Indeks: FM-RD-M20-08B-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 100,76 zł (123,93 zł) +10szt 76,77 zł (94,43 zł)