



## Redukcja manometryczna, stal nierdzewna, typ RD

Złącze z gwintem wewnętrznym i gwintem zewnętrznym, do manometrów ze standardowymi przyłączami manometrycznymi według EN 837-1. Umożliwia montaż manometru do gniazda o innym rozmiarze. Przeznaczone do cieczy i gazów nieagresywnych, do montażu manometrów, kurków i zaworów manometrycznych oraz innych akcesoriów wyposażonych w ten typ przyłącza. Materiał: stal AISI 316Ti.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Redukcja manom. GW 1/4" BSP / GZ 1/2" BSP, AISI 316Ti</b> Indeks: FM-RD-04B-08B-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 200,56 zł(246,69 zł) +10szt 150,42 zł(185,02 zł)
<b>Redukcja manom. GW 1/2" BSP / GZ 3/8" BSP, AISI 316Ti</b> Indeks: FM-RD-08B-06B-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 179,36 zł(220,61 zł) +10szt 134,52 zł(165,46 zł)
<b>Redukcja manom. GW 1/2" BSP / GZ M20x1,5, AISI 316Ti</b> Indeks: FM-RD-08B-M20-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 237,94 zł(292,67 zł) +10szt 178,45 zł(219,49 zł)
<b>Redukcja manom. GW M20x1,5 / GZ 1/2" BSP, AISI 303</b> Indeks: FM-RD-M20-08B-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 115,15 zł(141,63 zł) +10szt 86,37 zł(106,24 zł)