

Redukcja strażacka STORZ, aluminium



Złącze redukcyjne STORZ przeznaczone do instalacji przesyłowych dla płynnych i sypkich substancji. Stosowane w pożarnictwie, systemach nawadniających, przemyśle chemicznym, spożywczym, rolnictwie itp. Charakteryzujące się dużą, niezaburzoną średnicą przelotu. O symetrycznej budowie części przyłączeniowej, dzięki temu w prosty sposób łączy się je ze sobą. Łączyć można elementy o jednakowym rozstawie zaczebów. Dostępne w wersji odkuwanej o ciśnieniu roboczym do 16 bar oraz w wersji odlewanej, charakteryzującej się znacznie mniejszą wytrzymałością o ciśnieniu roboczym do 6 bar. Materiał: aluminium. Ciśnienie robocze: 16 bar (złącza odkuwane), 6 bar (złącza odlewane). Uszczelka: biała guma NBR (złącza odkuwane), czarna guma NBR (złącza odlewane).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Reduktor STORZ 188x133 mm, Al, PN10 Indeks: ST-35-188133-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 293,32 zł(2 820,78 zł) +5szt 1 834,66 zł(2 256,63 zł)
Reduktor STORZ 188x160 mm, Al, PN10 Indeks: ST-35-188160-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 100,39 zł(2 583,48 zł) +5szt 1 680,32 zł(2 066,79 zł)
Reduktor STORZ 220x160 mm, Al, PN10 Indeks: ST-35-220160-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3 651,58 zł(4 491,44 zł) +5szt 2 921,26 zł(3 593,15 zł)
Reduktor STORZ 278x220 mm, Al, PN10 Indeks: ST-35-278220-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 12 368,99 zł(15 213,86 zł) +5szt 9 895,19 zł(12 171,08 zł)