

## Redukcja strażacka STORZ, aluminium



Złącze redukcyjne STORZ przeznaczone do instalacji przesyłowych dla płynnych i sypkich substancji. Stosowane w pożarnictwie, systemach nawadniających, przemyśle chemicznym, spożywczym, rolnictwie itp. Charakteryzujące się dużą, niezaburzoną średnicą przelotu. O symetrycznej budowie części przyłączeniowej, dzięki temu w prosty sposób łączy się je ze sobą. Łączyć można elementy o jednakowym rozstawie zaczebow. Dostępne w wersji odkuwanej o ciśnieniu roboczym do 16 bar oraz w wersji odlewanej, charakteryzującej się znacznie mniejszą wytrzymałością o ciśnieniu roboczym do 6 bar. Materiał: aluminium. Ciśnienie robocze: 16 bar (złącza odkuwane), 6 bar (złącza odlewane). Uszczelka: biała guma NBR (złącza odkuwane), czarna guma NBR (złącza odlewane).

| Produkt  | Dostępność                  | Wysyłka       | Cena netto (brutto)  |
|--|-----------------------------|---------------|--|
| <b>Reduktor STORZ 66x31 mm, Al odlew</b><br>Indeks: ST-35-066031-US  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 61,18 zł (75,25 zł)<br>+5szt 54,38 zł (66,89 zł)     |
| <b>Reduktor STORZ 89x66 mm, Al odlew</b><br>Indeks: ST-35-089066-US  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 71,76 zł (88,26 zł)<br>+5szt 63,79 zł (78,46 zł)     |
| <b>Reduktor STORZ 133x89 mm, Al odlew</b><br>Indeks: ST-35-133089-US | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 126,80 zł (155,96 zł)<br>+5szt 112,71 zł (138,63 zł) |