

Redukcja strażacka STORZ, aluminium



Złącze redukcyjne STORZ przeznaczone do instalacji przesyłowych dla płynnych i sypkich substancji. Stosowane w pożarnictwie, systemach nawadniających, przemyśle chemicznym, spożywczym, rolnictwie itp. Charakteryzujące się dużą, niezaburzoną średnicą przelotu. O symetrycznej budowie części przyłączeniowej, dzięki temu w prosty sposób łączy się je ze sobą. Łączyć można elementy o jednakowym rozstawie zaczepe. Dostępne w wersji odkuwanej o ciśnieniu roboczym do 16 bar oraz w wersji odlewanej, charakteryzującej się znacznie mniejszą wytrzymałością o ciśnieniu roboczym do 6 bar. Materiał: aluminium. Ciśnienie robocze: 16 bar (złącza odkuwane), 6 bar (złącza odlewane). Uszczelka: biała guma NBR (złącza odkuwane), czarna guma NBR (złącza odlewane).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Reduktor STORZ 66x31 mm, Al odlew Indeks: ST-35-066031-US	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 56,94 zł (70,04 zł) +5szt 50,62 zł (62,26 zł)
Reduktor STORZ 89x66 mm, Al odlew Indeks: ST-35-089066-US	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 66,47 zł (81,76 zł) +5szt 59,08 zł (72,67 zł)
Reduktor STORZ 133x89 mm, Al odlew Indeks: ST-35-133089-US	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 126,80 zł (155,96 zł) +5szt 112,71 zł (138,63 zł)