

Redukcja strażacka STORZ, aluminium



Złącze redukcyjne STORZ przeznaczone do instalacji przesyłowych dla płynnych i sypkich substancji. Stosowane w pożarnictwie, systemach nawadniających, przemyśle chemicznym, spożywczym, rolnictwie itp. Charakteryzujące się dużą, niezaburzoną średnicą przelotu. O symetrycznej budowie części przyłączeniowej, dzięki temu w prosty sposób łączy się je ze sobą. Łączyć można elementy o jednakowym rozstawie zaczebow. Dostępne w wersji odkuwanej o ciśnieniu roboczym do 16 bar oraz w wersji odlewanej, charakteryzującej się znacznie mniejszą wytrzymałością o ciśnieniu roboczym do 6 bar. Materiał: aluminium. Ciśnienie robocze: 16 bar (złącza odkuwane), 6 bar (złącza odlewane). Uszczelka: biała guma NBR (złącza odkuwane), czarna guma NBR (złącza odlewane).

| Produkt | Dostępność | Wysyłka | Cena netto (brutto) |
|---|---------------|------------------|---|
| Reduktor STORZ 188x133 mm, Al, PN10 Indeks: ST-35-188133-11 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 2 063,99 zł (2 538,71 zł) +5szt 1 834,66 zł (2 256,63 zł) |
| Reduktor STORZ 188x160 mm, Al, PN10 Indeks: ST-35-188160-11 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 1 890,36 zł (2 325,14 zł) +5szt 1 680,32 zł (2 066,79 zł) |
| Reduktor STORZ 220x160 mm, Al, PN10 Indeks: ST-35-220160-11 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 3 286,42 zł (4 042,30 zł) +5szt 2 921,26 zł (3 593,15 zł) |
| Reduktor STORZ 278x220 mm, Al, PN10 Indeks: ST-35-278220-11 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 11 132,09 zł (13 692,47 zł) +5szt 9 895,19 zł (12 171,08 zł) |