



## Redukcja z gwintem zewnętrznym BSPT/wewnętrznym BSP, stal nierdzewna, typ 62080

Adaptor redukcyjny ze stali nierdzewnej typ 62040 z gwintem zewnętrznym BSPT i gwintem wewnętrznym BSP. Materiał: stali AISI 316L. Temperatura pracy: od -20°C do +225°C. Ciśnienie robocze: 140 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Redukcja GZ 1/4" BSPT / GW 1/8" BSP, AISI 316L</b> Indeks: AI-62080-04-02	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 36,16 zł (44,48 zł) +10szt 32,55 zł (40,04 zł)
<b>Redukcja GZ 3/8" BSPT / GW 1/8" BSP, AISI 316L</b> Indeks: AI-62080-06-02	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 39,42 zł (48,49 zł) +10szt 35,48 zł (43,64 zł)
<b>Redukcja GZ 3/8" BSPT / GW 1/4" BSP, AISI 316L</b> Indeks: AI-62080-06-04	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 40,55 zł (49,88 zł) +10szt 36,50 zł (44,90 zł)
<b>Redukcja GZ 1/2" BSPT / GW 1/4" BSP, AISI 316L</b> Indeks: AI-62080-08-04	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 48,16 zł (59,24 zł) +10szt 43,34 zł (53,31 zł)
<b>Redukcja GZ 1/2" BSPT / GW 3/8" BSP, AISI 316L</b> Indeks: AI-62080-08-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 50,64 zł (62,29 zł) +10szt 45,57 zł (56,05 zł)
<b>Redukcja GZ 3/4" BSPT / GW 1/2" BSP, AISI 316L</b> Indeks: AI-62080-12-08	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 61,29 zł (75,39 zł) +10szt 55,16 zł (67,85 zł)