



Redukcja z gwintem zewnętrznym BSPT/wewnętrznym BSP, stal nierdzewna, typ 62080

Adaptor redukcyjny ze stali nierdzewnej typ 62040 z gwintem zewnętrznym BSPT i gwintem wewnętrznym BSP. Materiał: stali AISI 316L. Temperatura pracy: od -20°C do +225°C. Ciśnienie robocze: 140 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Redukcja GZ 1/4" BSPT / GW 1/8" BSP, AISI 316L Indeks: AI-62080-04-02	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 32,55 zł (40,04 zł) +10szt 28,93 zł (35,58 zł)
Redukcja GZ 3/8" BSPT / GW 1/8" BSP, AISI 316L Indeks: AI-62080-06-02	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 35,48 zł (43,64 zł) +10szt 31,54 zł (38,79 zł)
Redukcja GZ 3/8" BSPT / GW 1/4" BSP, AISI 316L Indeks: AI-62080-06-04	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 36,50 zł (44,90 zł) +10szt 32,44 zł (39,90 zł)
Redukcja GZ 1/2" BSPT / GW 1/4" BSP, AISI 316L Indeks: AI-62080-08-04	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 43,34 zł (53,31 zł) +10szt 38,53 zł (47,39 zł)
Redukcja GZ 1/2" BSPT / GW 3/8" BSP, AISI 316L Indeks: AI-62080-08-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 45,57 zł (56,05 zł) +10szt 40,51 zł (49,83 zł)
Redukcja GZ 3/4" BSPT / GW 1/2" BSP, AISI 316L Indeks: AI-62080-12-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 55,16 zł (67,85 zł) +10szt 49,03 zł (60,31 zł)