



## Rozdzielacz hydrauliczny suwakowy, sterowany dźwignią ręczną, typ YFM35

Monoblokowy rozdzielacz suwakowy YFM35 sterowany dźwignią ręczną ze sprężynami centrującymi. Przeznaczony do układów hydraulicznych dźwigów, podnośników, maszyn budowlanych, rolniczych itp. Standardowo wyposażony w zawór bezpieczeństwa typu C (nastawiony na 140 bar) i suwaki typu 1. Materiał: żeliwo (korpus), stal utwardzona (suwaki). Uszczelnienie: NBR. Maksymalne ciśnienie robocze: 315 bar. Maksymalne ciśnienie na powrocie: 25 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +80°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Rozdzielacz hydr. YFM35, 1 sekcyjny z zaworem przelewowym</b> Indeks: TL-YFM35-1-C-1	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 343,86 zł(422,95 zł)
<b>Rozdzielacz hydr. YFM35, 2 sekcyjny z zaworem przelewowym</b> Indeks: TL-YFM35-2-C-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 548,06 zł(674,11 zł)
<b>Rozdzielacz hydr. YFM35, 3 sekcyjny z zaworem przelewowym</b> Indeks: TL-YFM35-3-C-111	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 752,04 zł(925,01 zł)
<b>Rozdzielacz hydr. YFM35, 4 sekcyjny z zaworem przelewowym</b> Indeks: TL-YFM35-4-C-1111	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 957,49 zł(1 177,71 zł)
<b>Rozdzielacz hydr. YFM35, 5 sekcyjny z zaworem przelewowym</b> Indeks: TL-YFM35-5-C-11111	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 173,56 zł(1 443,48 zł)
<b>Rozdzielacz hydr. YFM35, 6 sekcyjny z zaworem przelewowym</b> Indeks: TL-YFM35-6-C-111111	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 364,99 zł(1 678,94 zł)