

## Rozdzielacz hydrauliczny suwakowy, sterowany dźwignią ręczną, typ YFM55



Monoblokowy rozdzielacz suwakowy YFM55 sterowany dźwignią ręczną ze sprężynami centrującymi. Przeznaczony do układów hydraulicznych dźwigów, podnośników, maszyn budowlanych, rolniczych itp. Standardowo wyposażony w zawór bezpieczeństwa typu C (nastawiony na 140 bar) i suwaki typu 1. Materiał: żeliwo (korpus), stal utwardzona (suwaki). Uszczelnienie: NBR. Maksymalne ciśnienie robocze: 315 bar. Maksymalne ciśnienie na powrocie: 25 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +80°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Rozdzielacz hydr. YFM55, 1 sekcyjny z zaworem przelewowym</b> Indeks: TL-YFM55-1-C-1	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 360,03 zł (442,84 zł)
<b>Rozdzielacz hydr. YFM55, 2 sekcyjny z zaworem przelewowym</b> Indeks: TL-YFM55-2-C-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 568,16 zł (698,84 zł)
<b>Rozdzielacz hydr. YFM55, 3 sekcyjny z zaworem przelewowym</b> Indeks: TL-YFM55-3-C-111	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 776,07 zł (954,57 zł)
<b>Rozdzielacz hydr. YFM55, 4 sekcyjny z zaworem przelewowym</b> Indeks: TL-YFM55-4-C-1111	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 986,31 zł (1 213,16 zł)
<b>Rozdzielacz hydr. YFM55, 5 sekcyjny z zaworem przelewowym</b> Indeks: TL-YFM55-5-C-11111	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 199,18 zł (1 474,99 zł)
<b>Rozdzielacz hydr. YFM55, 6 sekcyjny z zaworem przelewowym</b> Indeks: TL-YFM55-6-C-111111	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 873,40 zł (2 304,28 zł)