



Rozdzielacz hydrauliczny suwakowy, sterowany dźwignią ręczną, typ YFM80

Monoblokowy rozdzielacz suwakowy YFM80 sterowany dźwigniami ręcznymi ze sprężynami centrującymi. Przeznaczony do układów hydraulicznych dźwigów, podnośników, maszyn budowlanych, rolniczych, itp. Standardowo wyposażony w zawór bezpieczeństwa (nastawiony fabrycznie na 180 bar) i suwaki typu 1. Materiał: żeliwo (korpus), stal utwardzana (suwaki). Uszczelnienie: NBR. Maksymalne ciśnienie robocze: 250 bar. Maksymalne ciśnienie na powrocie: 50 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +80°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Rozdzielacz hydr. YFM80, 1 sekcyjny z zaworem przelewowym Indeks: TL-YFM80-1-C-1	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 428,18 zł(526,66 zł)
Rozdzielacz hydr. YFM80, 2 sekcyjny z zaworem przelewowym Indeks: TL-YFM80-2-C-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 642,27 zł(789,99 zł)
Rozdzielacz hydr. YFM80, 3 sekcyjny z zaworem przelewowym Indeks: TL-YFM80-3-C-111	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 913,42 zł(1 123,51 zł)
Rozdzielacz hydr. YFM80, 4 sekcyjny z zaworem przelewowym Indeks: TL-YFM80-4-C-1111	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 146,56 zł(1 410,27 zł)
Rozdzielacz hydr. YFM80, 5 sekcyjny z zaworem przelewowym Indeks: TL-YFM80-5-C-11111	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 397,84 zł(1 719,34 zł)
Rozdzielacz hydr. YFM80, 6 sekcyjny z zaworem przelewowym Indeks: TL-YFM80-6-C-111111	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 690,57 zł(2 079,40 zł)