



## Rozdzielacz hydrauliczny suwakowy sterowany elektrycznie, typ 4/2, NG6

Rozdzielacz suwakowy, typ 4/2, sterowany elektrycznie ze sprężynami centrującymi przeznaczony do montażu płytowego. Stosowany w układach hydraulicznych maszyn przemysłowych. Standardowo dostarczany z o-ringami i śrubami montażowymi. Wtyczka wyposażona jest w diodę sygnalizującą stan zasilania. Materiał: żeliwo (korpus), stal utwardzana (suwak). Uszczelnienie: NBR. Maksymalne ciśnienie robocze: 315 bar (kanały P,A,B), 160 bar (kanał T). Dostępne na następujące napięcia sterowania: 12 V DC, 24 V DC, 110 V AC lub 220 V AC. Temperatura pracy: od -20°C do +80°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Rozdzielacz hydr. NG6, typ 4/2, sterowanie 24V DC</b> Indeks: TL-NG6-HA-24DC	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 182,46 zł(224,43 zł)
<b>Rozdzielacz hydr. NG6, typ 3/2, sterowanie 24V DC</b> Indeks: TL-NG6-A-24DC	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 232,54 zł(286,02 zł)
<b>Rozdzielacz hydr. NG6, typ 4/2, sterowanie 12V DC</b> Indeks: TL-NG6-D-12DC	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 182,46 zł(224,43 zł)
<b>Rozdzielacz hydr. NG6, typ 4/2, sterowanie 24V DC</b> Indeks: TL-NG6-D-24DC	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 170,52 zł(209,74 zł)
<b>Rozdzielacz hydr. NG6, typ 4/2, sterowanie 220V AC</b> Indeks: TL-NG6-D-220AC	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 182,46 zł(224,43 zł)
<b>Rozdzielacz hydr. NG6, typ 4/2, sterowanie 24V DC</b> Indeks: TL-NG6-HB-24DC	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 232,54 zł(286,02 zł)