



Rozdzielacz hydrauliczny suwakowy sterowany elektrycznie, typ 4/2, NG6

Rozdzielacz suwakowy, typ 4/2, sterowany elektrycznie ze sprężynami centrującymi przeznaczony do montażu płytowego. Stosowany w układach hydraulicznych maszyn przemysłowych. Standardowo dostarczany z o-ringami i śrubami montażowymi. Wtyczka wyposażona jest w diodę sygnalizującą stan zasilania. Materiał: żeliwo (korpus), stal utwardzana (suwak). Uszczelnienie: NBR. Maksymalne ciśnienie robocze: 315 bar (kanały P,A,B), 160 bar (kanał T). Dostępne na następujące napięcia sterowania: 12 V DC, 24 V DC, 110 V AC lub 220 V AC. Temperatura pracy: od -20°C do +80°C.

| Produkt | Dostępność | Wysyłka | Cena netto (brutto) |
|---|-----------------------------|------------------|----------------------------|
| Rozdzielacz hydr. NG6, typ 4/2, sterowanie 24V DC Indeks: TL-NG6-HA-24DC | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 195,49 zł(240,45 zł) |
| Rozdzielacz hydr. NG6, typ 3/2, sterowanie 24V DC Indeks: TL-NG6-A-24DC | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 249,15 zł(306,45 zł) |
| Rozdzielacz hydr. NG6, typ 4/2, sterowanie 12V DC Indeks: TL-NG6-D-12DC | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 195,49 zł(240,45 zł) |
| Rozdzielacz hydr. NG6, typ 4/2, sterowanie 24V DC Indeks: TL-NG6-D-24DC | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 182,70 zł(224,72 zł) |
| Rozdzielacz hydr. NG6, typ 4/2, sterowanie 220V AC Indeks: TL-NG6-D-220AC | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 195,49 zł(240,45 zł) |
| Rozdzielacz hydr. NG6, typ 4/2, sterowanie 24V DC Indeks: TL-NG6-HB-24DC | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 249,15 zł(306,45 zł) |