



Rozdzielacz hydrauliczny suwakowy, sterowany elektrycznie, typ YE45

Monoblokowy rozdzielacz suwakowy YE45 sterowany elektrycznie ze sprężynami centrującymi. Przeznaczony do układów hydraulicznych dźwigów, podnośników, maszyn budowlanych, rolniczych, itp. Standardowo wyposażony w zawór bezpieczeństwa typu C (nastawiony fabrycznie na 140 bar) i suwaki typu 1. Materiał: żeliwo (korpus), stal utwardzona (suwaki). Uszczelnienie: NBR. Maksymalne ciśnienie robocze: 250 bar. Maksymalne ciśnienie na powrocie: 25 bar. Napięcie sterowania: 12V DC. Temperatura pracy: od -20°C do +80°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Rozdzielacz hydr. YE45, 1 sekcyjny z zaworem przelewowym Indeks: TL-YE45-1-C-1	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 628,04 zł (772,49 zł)
Rozdzielacz hydr. YE45, 2 sekcyjny z zaworem przelewowym Indeks: TL-YE45-2-C-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1294,15 zł (1591,80 zł)
Rozdzielacz hydr. YE45, 3 sekcyjny z zaworem przelewowym Indeks: TL-YE45-3-C-111	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1870,26 zł (2 300,42 zł)
Rozdzielacz hydr. YE45, 4 sekcyjny z zaworem przelewowym Indeks: TL-YE45-4-C-1111	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 465,45 zł (3 032,50 zł)
Rozdzielacz hydr. YE45, 5 sekcyjny z zaworem przelewowym Indeks: TL-YE45-5-C-11111	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3 035,82 zł (3 734,06 zł)
Rozdzielacz hydr. YE45, 6 sekcyjny z zaworem przelewowym Indeks: TL-YE45-6-C-111111	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3 617,86 zł (4 449,97 zł)