



Siłownik dwustronnego działania z magnesem i amortyzacją ISO 15552 seria 3

Siłownik dwustronnego działania z magnesem i amortyzacją ISO 15552 seria 3. Posiada specjalną tuleję o zredukowanej do minimum wadze, wykonaną z aluminium anodowanego, kalibrowanego, oraz dwa rowki do montażu czujników na wspólnej płaszczyźnie z portami zasilającymi. Pozostałe ścianki są gładkie i łatwe w czyszczeniu. Pokrywę siłownika wykonano z wysokociśnieniowego odlewu aluminium. Średnica tłoka: $\varnothing 32 \div 100$ mm. Skok roboczy: od 50 do 800 mm. Ciśnienie robocze: od 0,4 do 10 bar. Uszczelnienie: NBR, poliuretan. Temperatura pracy: od -10°C do $+80^{\circ}\text{C}$.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Siłownik VDMA ISO 15552 32-0050 Indeks: MW-1213320050CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 272,59 zł(335,29 zł) +3szt 247,66 zł(304,62 zł)
Siłownik VDMA ISO 15552 32-0100 Indeks: MW-1213320100CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 284,86 zł(350,38 zł) +3szt 258,81 zł(318,34 zł)
Siłownik VDMA ISO 15552 32-0800 Indeks: MW-1213320800XP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 546,67 zł(672,40 zł) +3szt 496,67 zł(610,90 zł)
Siłownik VDMA ISO 15552 50-0500 Indeks: MW-1213500500XP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 662,31 zł(814,64 zł) +3szt 601,74 zł(740,14 zł)
Siłownik VDMA ISO 15552 63-0150 Indeks: MW-1213630150CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 475,02 zł(584,27 zł) +3szt 431,58 zł(530,84 zł)
Siłownik VDMA ISO 15552 80-0050 Indeks: MW-1213800050AP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 605,86 zł(745,21 zł) +3szt 550,45 zł(677,05 zł)
Siłownik VDMA ISO 15552 80-0400 Indeks: MW-1213800400AN	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 779,52 zł(958,81 zł) +3szt 708,22 zł(871,11 zł)
Siłownik VDMA ISO 15552 80-0100 Indeks: MW-1213800100AP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 634,58 zł(780,53 zł) +3szt 576,54 zł(709,14 zł)
Siłownik VDMA ISO 15552 100-0150 Indeks: MW-1213A10150AP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 876,66 zł(1 078,29 zł) +3szt 796,48 zł(979,67 zł)