



## Smarownica sprężonego powietrza LUB, seria SYNTESI®, bez przyłączy końcowych

Smarownica (lubricator) seria SYNTESI®, bez przyłączy końcowych, zapewnia poprawność smarowania mgłą olejową urządzeń w instalacjach pneumatycznych. Wersja standardowa (STD), napełnianie olejem poprzez korek uzupełniania oleju. Rozmiar: SY1, SY2. Pojemność zbiornika: 60 cm<sup>3</sup> - SY1, 130 cm<sup>3</sup> - SY2. Ciśnienie zasilające: do 15 bar dla SY1 i do 13 bar dla SY2. Temperatura pracy: od -10°C do +50°C. Przyłącze: GW BSP 1/8" ÷ 3/8" dla SY1 i GW BSP 3/8" ÷ 1" dla SY2. Przepływ: 1600 l/min - 1/8", 3000 l/min - 1/4", 3650 l/min - 3/8", 6100 l/min - 1/2", 3/4", 1" (przy ciśnieniu wejściowym 6 bar  $\Delta p = 1$  bar).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Smarownica LUB SY1 bez płyt końc.</b> Indeks: MW-5610L100	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 117,95 zł (145,08 zł) +3szt 111,40 zł (137,02 zł)
<b>Smarownica LUB SY2 bez płyt końc.</b> Indeks: MW-5620L100	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 129,01 zł (158,68 zł) +3szt 121,42 zł (149,35 zł)