



Śrubunek z 2 x gwintem wewnętrznym BSP, żeliwo, typ 340/54

Śrubunek z gwintami wewnętrznym BSP do zastosowania w połączeniach rurowych instalacji przemysłowych. Uszczelnienie stożkowe pomiędzy wewnętrznymi elementami. Materiał: żeliwo ciągliwe. Temperatura pracy: do +300°C. Ciśnienie robocze: 25 bar (do +120°C), 20 bar (do +300°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Śrubunek z GW BSP 3/8", uszcz. stożek, żeliwo ocynk. Indeks: EE-34054-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 60,53 zł (74,45 zł) +10szt 50,97 zł (62,69 zł)
Śrubunek z GW BSP 1/2", uszcz. stożek, żeliwo ocynk. Indeks: EE-34054-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 58,45 zł (71,89 zł) +10szt 49,22 zł (60,54 zł)
Śrubunek z GW BSP 3/4", uszcz. stożek, żeliwo ocynk. Indeks: EE-34054-12	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 53,16 zł (65,39 zł) +10szt 44,76 zł (55,05 zł)
Śrubunek z GW BSP 1", uszcz. stożek, żeliwo ocynk. Indeks: EE-34054-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 61,33 zł (75,44 zł) +10szt 51,65 zł (63,53 zł)
Śrubunek z GW BSP 1.1/4", uszcz. stożek, żeliwo ocynk. Indeks: EE-34054-20	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 104,19 zł (128,15 zł) +10szt 87,74 zł (107,92 zł)
Śrubunek z GW BSP 1.1/2", uszcz. stożek, żeliwo ocynk. Indeks: EE-34054-24	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 122,04 zł (150,11 zł) +10szt 102,77 zł (126,41 zł)
Śrubunek z GW BSP 2", uszcz. stożek, żeliwo ocynk. Indeks: EE-34054-32	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 200,85 zł (247,05 zł) +10szt 169,14 zł (208,04 zł)
Śrubunek z GW BSP 2.1/2", uszcz. stożek, żeliwo ocynk. Indeks: EE-34054-40	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 441,54 zł (543,09 zł) +10szt 371,82 zł (457,34 zł)
Śrubunek z GW BSP 3", uszcz. stożek, żeliwo ocynk. Indeks: EE-34054-48	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 615,76 zł (757,38 zł) +10szt 518,53 zł (637,79 zł)
Śrubunek z GW BSP 4", uszcz. stożek, żeliwo ocynk. Indeks: EE-34054-64	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1243,15 zł (1529,07 zł) +10szt 1046,87 zł (1287,65 zł)