



## Śrubunek z GW/GZ BSP, mosiądz, typ 3470

Śrubunek z gwintem wewnętrznym / zewnętrznym BSP do zastosowania w połączeniach rurowych, np. instalacje wody ciepłej i zimnej. Materiał: mosiądz. Temperatura pracy: od -10°C do +100°C. Ciśnienie robocze: 10 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Śrubunek z GW/GZ BSP 1/2", uszcz. o-ring, mosiądz</b> Indeks: RV-3470-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 24,89 zł (30,61 zł) +10szt 20,15 zł (24,78 zł)
<b>Śrubunek z GW/GZ BSP 3/4", uszcz. o-ring, mosiądz</b> Indeks: RV-3470-12	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 38,01 zł (46,75 zł) +10szt 30,77 zł (37,85 zł)
<b>Śrubunek z GW/GZ BSP 1", uszcz. o-ring, mosiądz</b> Indeks: RV-3470-16	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 61,90 zł (76,14 zł) +10szt 50,11 zł (61,64 zł)