



## Szybkozłącze do cieczy bezwyciekowe DN19, z gwintem wewnętrznym BSP, mosiądz niklowany, CEJN – NON DRIP

Bezwyciekowe szybkozłącza DN19 typu „flat-face” przeznaczone do przesyłu cieczy (woda, olej, chemikalia itp.). Płaskie powierzchnie styku minimalizują ewentualny wyciek płynów oraz zapobiegają inkluzji powietrza umożliwiając jednocześnie łatwe utrzymanie szybkozłącza w czystości. Gniazda oraz wtyki w wersjach z zaworem odcinającym lub bez, z możliwością ich naprzemiennego łączenia pozwalają na uzyskanie trzech konfiguracji szybkozłącza: ze swobodnym przelotem (gniazda i wtyki bez zaworu), jednostronnie odcinające (gniazdo z zaworem, wtyk bez zaworu) i dwustronnie odcinające (bezwyciekowe, gniazdo i wtyk z zaworem). Dostępne są zaślepki chroniące szybkozłącze przed zanieczyszczeniami, gdy jest ono rozłączone. W celu zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa, gdy niedopuszczalna jest zamiana w połączeniu gniazdo-wtyk możliwe jest kodowanie szybkozłącza kolorami. W standardzie oferujemy pierścienie identyfikacyjne w kolorze zielonym. opcjonalnie w kolorze: czarnym, niebieskim, czerwonym, białym, żółtym lub tzw. kodowanie kluczem (gniazdo i wtyk posiadają dodatkowe rowki i wypustki, które tylko właściwie dopasowane umożliwią połączenie szybkozłącza). Materiał: mosiądz niklowany. Uszczelnienie: NBR, viton, EPDM. Ciśnienie robocze: 20 bar. Temperatura pracy: od -15°C do +100°C - NBR, od -20°C do +150°C - EPDM, od -20°C do +205°C - viton (do +125°C dla pierścieni identyfikacyjnych).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wtyk szybkozłącza CEJN NON DRIP DN19, bez zaworu, GW 1" BSP, mosiądz niklowany, NBR</b> Indeks: CJ-ND-107675200	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 166,49 zł (204,78 zł) +10szt 145,68 zł (179,19 zł)