



Szybkozłącze do cieczy bezwyciekowe DN4, z GW BSP, stal nierdzewna, CEJN – NON DRIP

Bezwyciekowe szybkozłącze DN4 typu „flat-face” przeznaczone do przesyłu cieczy (woda, olej, chemikalia itp.). Płaskie powierzchnie styku minimalizują ewentualny wyciek płynów oraz zapobiegają inkluzji powietrza umożliwiając jednocześnie łatwe utrzymanie szybkozłącza w czystości. Gniazdo i wtyk z zaworem odcinającym. Dostępne są zaślepki chroniące szybkozłącze przed zanieczyszczeniami, gdy jest ono rozłączone. W celu zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa, gdy niedopuszczalna jest zamiana w połączeniu gniazdo-wtyk możliwe jest kodowanie szybkozłącza kolorami. W standardzie oferujemy pierścienie identyfikacyjne w kolorze zielonym. opcjonalnie w kolorze: czarnym, niebieskim, czerwonym, białym, żółtym lub tzw. kodowanie kluczem (gniazdo i wtyk posiadają dodatkowe rowki i wypustki, które tylko właściwie dopasowane umożliwią połączenie szybkozłącza).
 Materiał: stal AISI 316. Uszczelnienie: viton. Ciśnienie robocze: 20 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +205°C - viton (do +125°C dla pierścieni identyfikacyjnych).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo szybkozłącza CEJN NON DRIP DN4, z zaworem, GW 1/4" BSP, AISI 316, viton Indeks: CJ-ND-102771210	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 628,46 zł(773,01 zł) +10szt 549,90 zł(676,38 zł)
Wtyk szybkozłącza CEJN NON DRIP DN4, z zaworem, GW 1/4", AISI 316, viton Indeks: CJ-ND-102776210	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 435,89 zł(536,14 zł) +10szt 381,41 zł(469,13 zł)