



## Szybkozłącze do cieczy bezwyciekowe DN6, z GW BSP, stal nierdzewna, CEJN – NON DRIP

Bezwyciekowe szybkozłącze DN6 typu „flat-face” przeznaczone do przesyłu cieczy (woda, olej, chemikalia itp.). Płaskie powierzchnie styku minimalizują ewentualny wyciek płynów oraz zapobiegają inkluzji powietrza umożliwiając jednocześnie łatwe utrzymanie szybkozłącza w czystości. Gniazdo i wtyk z zaworem odcinającym. Dostępne są zaślepki chroniące szybkozłącze przed zanieczyszczeniami, gdy jest ono rozłączone. W celu zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa, gdy niedopuszczalna jest zamiana w połączeniu gniazdo-wtyk możliwe jest kodowanie szybkozłącza kolorami. W standardzie oferujemy pierścienie identyfikacyjne w kolorze zielonym, opcjonalnie w kolorze: czarnym, niebieskim, czerwonym, białym, żółtym lub tzw. kodowanie kluczem (gniazdo i wtyk posiadają dodatkowe rowki i wypustki, które tylko właściwie dopasowane umożliwią połączenie szybkozłącza). Materiał: stal AISI 316. Uszczelnienie: viton. Ciśnienie robocze: 20 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +205°C - viton (do +125°C dla pierścieni identyfikacyjnych).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wtyk szybkozłącza CEJN NON DRIP DN6, z zaworem, GW 3/8", AISI 316, viton</b> Indeks: CJ-ND-104776210	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 446,60 zł (549,32 zł) +10szt 390,78 zł (480,66 zł)