



## Szybkozłącze do cieczy bezwyciekowe DN9, z gwintem wewnętrznym BSP, mosiądz niklowany, CEJN – NON DRIP

Bezwyciekowe szybkozłącza DN9 typu „flat-face” przeznaczone do przesyłu cieczy (woda, olej, chemikalia itp.). Płaskie powierzchnie styku minimalizują ewentualny wyciek płynów oraz zapobiegają inkluzji powietrza umożliwiając jednocześnie łatwe utrzymanie szybkozłącza w czystości. Gniazda oraz wtyki w wersjach z zaworem odcinającym lub bez, z możliwością ich naprzemiennego łączenia pozwalają na uzyskanie trzech konfiguracji szybkozłącza: ze swobodnym przelotem (gniazda i wtyki bez zaworu), jednostronnie odcinające (gniazdo z zaworem, wtyk bez zaworu) i dwustronnie odcinające (bezwyciekowe, gniazdo i wtyk z zaworem). Dostępne są zaślepki chroniące szybkozłącze przed zanieczyszczeniami, gdy jest ono rozłączone. W celu zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa, gdy niedopuszczalna jest zamiana w połączeniu gniazdo-wtyk możliwe jest kodowanie szybkozłącza kolorami. W standardzie oferujemy pierścienie identyfikacyjne w kolorze zielonym. opcjonalnie w kolorze: czarnym, niebieskim, czerwonym, białym, żółtym lub tzw. kodowanie kluczem (gniazdo i wtyk posiadają dodatkowe rowki i wypustki, które tylko właściwie dopasowane umożliwią połączenie szybkozłącza). Materiał: mosiądz niklowany. Uszczelnienie: NBR, viton, EPDM. Ciśnienie robocze: 20 bar. Temperatura pracy: od -15°C do +100°C - NBR, od -20°C do +150°C - EPDM, od -20°C do +205°C - viton (do +125°C dla pierścieni identyfikacyjnych).

| Produkt   | Dostępność                  | Wysyłka       | Cena netto (brutto)         |
|---|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
| <b>Gniazdo szybkozłącza CEJN NON DRIP DN9, bez zaworu, GW 1/2" BSP, mosiądz niklowany, NBR</b><br>Indeks: CJ-ND-105670200 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 100,00 zł (123,00 zł) |