



## Szybkozłącze hydrauliczne bezwyciekowe DNP PLT4, gniazdo z GZ ze stali węglowej

Bezwyciekowe gniazdo szybkozłącza typu "flat-face" z gwintem zewnętrznym UNF. Przeznaczone głównie do maszyn budowlanych, w których występują duże skoki ciśnienia. Posiada trzpień zabezpieczający przed przypadkowym rozłączeniem. Szybkozłącze może być obsługiwane jedną ręką. W zależności od zastosowania należy dobrać odpowiedni materiał uszczelnienia. Zamienne z szybkozłączami ISO-F innych producentów. Norma: ISO 16028. Zastosowanie: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny), przemysłowe. Ciśnienie robocze: do 350 bar. Materiał: stal z powłoką cynkowo - niklową. Uszczelnienie: NBR (od -25°C do +100°C), viton (od -15°C do +200°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Gniazdo DN10 z GZ 7/8"-14 UNF, uszcz. nityl, z zaworem</b> Indeks: DP-PLT4-1323502	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 72,40 zł (89,05 zł)