



## Szybkozłącze hydrauliczne bezwyciekowe ISO-F, wtyk z GW BSP i eliminatorem ciśnienia, stal z powłoką cynkowo-niklową, HOLMBURY, typ IFP

Wtyk bezwyciekowego szybkozłącza ISO-F „flat-face” typ IF z gwintem wewnętrznym BSP i eliminatorem ciśnienia. Przeznaczone głównie do maszyn budowlanych, w których występują duże skoki ciśnienia. Powłoka cynkowo - niklowa zapewnia kilkukrotnie większą odporność na korozję, niż w przypadku powłoki cynkowej. Zamienne z szybkozłączami ISO-F innych producentów. Zastosowanie: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny). Materiał: stal z powłoką cynkowo-niklową. Uszczelnienie gniazda: NBR. Temperatura pracy: od -25°C do +100°C. Ciśnienie robocze: do 350 bar (w zależności od rozmiaru szybkozłącza). Maksymalne ciśnienie statyczne przy łączeniu szybkozłącza z wtykiem z eliminatorem ciśnienia: od strony gniazda 0 bar, od strony wtyku 350 bar. Przepływ został podany dla spadku ciśnienia 3 bary.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wtyk ISO F DN10 z GW 3/8" BSP, z elim. ciśnienia</b> Indeks: HQ-IFP10-M-06G	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 287,24 zł (353,31 zł) +10szt 232,52 zł (286,00 zł)
<b>Wtyk ISO F DN10 z GW 1/2" BSP, z elim. ciśnienia</b> Indeks: HQ-IFP10-M-08G	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 287,24 zł (353,31 zł) +10szt 232,52 zł (286,00 zł)
<b>Wtyk ISO F DN12 z GW 1/2" BSP, z elim. ciśnienia</b> Indeks: HQ-IFP12-M-08G	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 279,29 zł (343,53 zł) +10szt 226,09 zł (278,09 zł)
<b>Wtyk ISO F DN19 z GW 1" BSP, z elim. ciśnienia</b> Indeks: HQ-IFP19-M-16G	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie