



Szybkozłącze hydrauliczne CEJN 525, gniazdo z GW BSP bez zaworu, stal pokryta cynko-niklem

Gniazdo bez zaworu szybkozłącza CEJN seria 525 (NORDIC RANGE) z gwintem wewnętrznym BSP. Gniazdo posiada dodatkowy o-ring, dzięki czemu nadaje się do instalacji gazowych. Posiada również pierścień zabezpieczający przed przypadkowym rozłączeniem. Jest przeznaczone do ciężkich warunków pracy. Zastosowanie: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny), przemysłowe (woda, para, paliwa i oleje, gazy i chemikalia). Materiał: stal pokryta cynko-niklem. Ciśnienie robocze: do 450 bar (w zależności od średnicy). Współczynnik bezpieczeństwa 4:1. Uszczelnienie: viton lub NBR. Temperatura pracy: od -30°C do +100°C (dla NBR), od -15°C do +200°C (dla viton). Przepływ został podany dla spadku ciśnienia 3 bary.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo CEJN 525, GW 1/4" BSP, uszcz. NBR, bez zaworu Indeks: CJ-H-105250202	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 93,34 zł (114,81 zł) +10szt 82,36 zł (101,30 zł)
Gniazdo CEJN 525, GW 3/8" BSP, uszcz. NBR, bez zaworu Indeks: CJ-H-105250204	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 122,80 zł (151,04 zł) +10szt 108,35 zł (133,27 zł)
Gniazdo CEJN 525, GW 1/2" BSP, uszcz. NBR, bez zaworu Indeks: CJ-H-105250205	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 116,28 zł (143,02 zł) +10szt 102,60 zł (126,20 zł)
Gniazdo CEJN 525, GW 1" BSP, uszcz. NBR, bez zaworu Indeks: CJ-H-105250209	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 43,66 zł (53,70 zł)