



Szybkozłącze hydrauliczne CEJN 525, gniazdo z GW BSP bez zaworu, stal pokryta cynko-niklem

Gniazdo bez zaworu szybkozłącza CEJN seria 525 (NORDIC RANGE) z gwintem wewnętrznym BSP. Gniazdo posiada dodatkowy o-ring, dzięki czemu nadaje się do instalacji gazowych. Posiada również pierścień zabezpieczający przed przypadkowym rozłączeniem. Jest przeznaczone do ciężkich warunków pracy. Zastosowanie: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny), przemysłowe (woda, para, paliwa i oleje, gazy i chemikalia). Materiał: stal pokryta cynko-niklem. Ciśnienie robocze: do 450 bar (w zależności od średnicy). Współczynnik bezpieczeństwa 4:1. Uszczelnienie: viton lub NBR. Temperatura pracy: od -30°C do +100°C (dla NBR), od -15°C do +200°C (dla viton). Przepływ został podany dla spadku ciśnienia 3 bary.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo CEJN 525, GW 1/4" BSP, uszcz. NBR, bez zaworu Indeks: CJ-H-105250202	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 101,05 zł(124,29 zł) +5szt 85,10 zł(104,67 zł)
Gniazdo CEJN 525, GW 3/8" BSP, uszcz. NBR, bez zaworu Indeks: CJ-H-105250204	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 133,23 zł(163,87 zł) +5szt 112,19 zł(137,99 zł)
Gniazdo CEJN 525, GW 1/2" BSP, uszcz. NBR, bez zaworu Indeks: CJ-H-105250205	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 90,14 zł (110,87 zł)
Gniazdo CEJN 525, GW 1" BSP, uszcz. NBR, bez zaworu Indeks: CJ-H-105250209	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 190,02 zł (233,72 zł)