



Szybkozłącze hydrauliczne CEJN 525, wtyk z GW BSP bez zaworu, stal ocynkowana

Wtyk szybkozłącza CEJN seria 525 (NORDIC RANGE) bez zaworu z gwintem wewnętrznym BSP. Przeznaczone do ciężkich warunków pracy. Zastosowanie: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny), przemysłowe (woda, para, paliwa i oleje, gazy i chemikalia). Materiał: stal pokryta cynko-niklem. Ciśnienie robocze: do 450 bar (w zależności od średnicy). Współczynnik bezpieczeństwa 4:1. Uszczelnienie: viton lub NBR. Temperatura pracy: od -30°C do +100°C (dla NBR), od -15°C do +200°C (dla viton). Przepływ został podany dla spadku ciśnienia 3 bary.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk CEJN 525, GW 1/4" BSP, bez zaworu Indeks: CJ-H-105255202	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 48,81 zł (60,04 zł) +10szt 43,06 zł (52,96 zł)
Wtyk CEJN 525, GW 3/8" BSP, bez zaworu Indeks: CJ-H-105255204	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 48,13 zł (59,20 zł) +10szt 42,47 zł (52,24 zł)
Wtyk CEJN 525, GW 1/2" BSP, bez zaworu Indeks: CJ-H-105255205	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 47,68 zł (58,65 zł) +10szt 42,07 zł (51,75 zł)
Wtyk CEJN 525, GW 3/4" BSP, bez zaworu Indeks: CJ-H-105255207	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 82,32 zł (101,25 zł) +10szt 72,63 zł (89,33 zł)
Wtyk CEJN 525, GW 1" BSP, bez zaworu Indeks: CJ-H-105255209	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 28,84 zł (35,47 zł)