



## Szybkozłącze hydrauliczne CEJN 525, wtyk z GW BSP bez zaworu, stal ocynkowana

Wtyk szybkozłącza CEJN seria 525 (NORDIC RANGE) bez zaworu z gwintem wewnętrznym BSP. Przeznaczone do ciężkich warunków pracy. Zastosowanie: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny), przemysłowe (woda, para, paliwa i oleje, gazy i chemikalia). Materiał: stal pokryta cynko-niklem. Ciśnienie robocze: do 450 bar (w zależności od średnicy). Współczynnik bezpieczeństwa 4:1. Uszczelnienie: viton lub NBR. Temperatura pracy: od -30°C do +100°C (dla NBR), od -15°C do +200°C (dla viton). Przepływ został podany dla spadku ciśnienia 3 bary.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wtyk CEJN 525, GW 1/4" BSP, bez zaworu</b> Indeks: CJ-H-105255202	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 52,79 zł (64,93 zł) +5szt 44,45 zł (54,67 zł)
<b>Wtyk CEJN 525, GW 3/8" BSP, bez zaworu</b> Indeks: CJ-H-105255204	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 52,03 zł (64,00 zł) +5szt 43,82 zł (53,90 zł)
<b>Wtyk CEJN 525, GW 1/2" BSP, bez zaworu</b> Indeks: CJ-H-105255205	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 51,53 zł (63,38 zł) +5szt 43,39 zł (53,37 zł)
<b>Wtyk CEJN 525, GW 3/4" BSP, bez zaworu</b> Indeks: CJ-H-105255207	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 89,24 zł (109,77 zł) +5szt 75,15 zł (92,43 zł)
<b>Wtyk CEJN 525, GW 1" BSP, bez zaworu</b> Indeks: CJ-H-105255209	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 125,51 zł (154,38 zł)