



Szybkozłącze hydrauliczne CEJN 525, wtyk z GW BSP z zaworem i eliminatorem, stal ocynkowana

Wtyk szybkozłącza CEJN seria 525 (NORDIC RANGE) z zaworem odcinającym i eliminatorem oraz gwintem wewnętrznym BSP. Jest przeznaczone do ciężkich warunków pracy. Zastosowanie: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny), przemysłowe (woda, para, paliwa i oleje, gazy i chemikalia). Materiał: stal pokryta cynko-niklem. Ciśnienie robocze: do 450 bar (w zależności od średnicy). Współczynnik bezpieczeństwa 4:1. Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: od -30°C do +100°C. Przepływ został podany dla spadku ciśnienia 3 bary.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk CEJN 525, GW 3/8" BSP, uszcz. NBR, z zaworem i elimin. Indeks: CJ-H-105256234	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 66,75 zł (82,10 zł)
Wtyk CEJN 525, GW 1/2" BSP, uszcz. NBR, z zaworem i elimin. Indeks: CJ-H-105256235	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 94,01 zł (115,63 zł) +5szt 79,17 zł (97,38 zł)
Wtyk CEJN 525, GW 3/4" BSP, uszcz. NBR, z zaworem i elimin. Indeks: CJ-H-105256237	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 138,50 zł (170,36 zł) +5szt 116,64 zł (143,47 zł)
Wtyk CEJN 525, GW 1" BSP, uszcz. NBR, z zaworem i elimin. Indeks: CJ-H-105256239	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 225,98 zł (277,96 zł) +5szt 190,30 zł (234,07 zł)