



Szybkozłącze hydrauliczne ISO-F, wtyk z GW BSP ze stali nierdzewnej, typ IF

Wtyk szybkozłącza PH typ IF w standardzie ISO F z gwintem wewnętrznym BSP. Złącze bezwyciekowe typu "flat-face". Przeznaczone głównie do zastosowań przemysłowych oraz hydrauliki siłowej. Szybkozłącze może być obsługiwane jedną ręką. Zamienne z szybkozłączami ISO-F innych producentów. Norma: ISO 16028 (do rozmiaru 1"). Materiał: stal AISI 316 Ti. Uszczelnienie: viton (temperatura pracy od -20°C do +200°C). Ciśnienie robocze: do 315 bar (w zależności od rozmiaru szybkozłącza), współczynnik bezpieczeństwa 4:1. Przepływ został podany przy $\Delta p = 3 \text{ bar}$ [l/min].

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk ISO F DN6 z GW 1/4" BSP, AISI 316Ti, Viton Indeks: PH-IF06-M-04G-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 392,21 zł(482,42 zł) +5szt 298,82 zł(367,55 zł)
Wtyk ISO F DN10 z GW 3/8" BSP, AISI 316Ti, Viton Indeks: PH-IF10-M-06G-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 441,31 zł(542,81 zł) +5szt 336,24 zł(413,58 zł)
Wtyk ISO F DN12 z GW 1/2" BSP, AISI 316Ti, Viton Indeks: PH-IF12-M-08G-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 512,17 zł(629,97 zł) +5szt 390,22 zł(479,97 zł)
Wtyk ISO F DN16 z GW 3/4" BSP, AISI 316Ti, Viton Indeks: PH-IF16-M-12G-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 674,39 zł(829,50 zł) +5szt 513,82 zł(632,00 zł)
Wtyk ISO F DN19 z GW 1" BSP, AISI 316Ti, Viton Indeks: PH-IF19-M-16G-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 740,90 zł(911,31 zł) +5szt 564,50 zł(694,34 zł)
Wtyk ISO F DN25 z GW 1.1/4" BSP, AISI 316Ti, Viton Indeks: PH-IF25-M-20G-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 249,34 zł(1 536,69 zł) +5szt 951,88 zł(1 170,81 zł)
Wtyk ISO F DN40 z GW 1.1/2" BSP, AISI 316Ti, Viton Indeks: PH-IF40-M-24G-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 070,42 zł(2 546,62 zł) +5szt 1 577,46 zł(1 940,28 zł)
Wtyk ISO F DN50 z GW 2" BSP, AISI 316Ti, Viton Indeks: PH-IF50-M-32G-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5 781,14 zł(7 110,80 zł) +5szt 4 404,68 zł(5 417,76 zł)