



Szybkozłącze hydrauliczne z zaworem i eliminatorem ciśnienia, gniazdo z GW BSP, ze stali z powłoką cynkowo-niklową, HOLMBURY

Gniazdo szybkozłącza HOLMBURY (NORDIC INTERCHANGE) z zaworem odcinającym oraz gwintem wewnętrznym BSP, posiada wbudowany eliminator ciśnienia, ułatwiający uzyskanie połączenia, w przypadku gdy w układzie znajduje się wysokie ciśnienie resztkowe. Szybkozłącza przeznaczone są do ciężkich warunków pracy. Gniazda posiadają dodatkowy o-ring, dzięki czemu idealnie nadają się do instalacji gazowych oraz pierścieni, zabezpieczający przed przypadkowym rozłączeniem. Zastosowania: ogólne przemysłowe, hydraulika siłowa (olej hydrauliczny). Materiał: stal z powłoką cynkowo - niklową. Ciśnienie robocze: do 350 bar (w zależności od średnicy). Współczynnik bezpieczeństwa 4:1. Uszczelnienie: guma NBR. Temperatura pracy: od -25°C do +100°C. Przepływ został podany dla spadku ciśnienia 3 bary.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo DN10 z GW 3/8" BSP, eliminator ciśn. Indeks: HQ-F10-F-06G-PE	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 107,88 zł(132,69 zł) +10szt 80,33 zł(98,81 zł)
Gniazdo DN12 z GW 1/2" BSP, eliminator ciśn. Indeks: HQ-F12-F-08G-PE	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 126,13 zł(155,14 zł) +10szt 93,93 zł(115,53 zł)
Gniazdo DN19 z GW 3/4" BSP, eliminator ciśn. Indeks: HQ-F19-F-12G-PE	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 211,35 zł(259,96 zł) +10szt 157,39 zł(193,59 zł)
Gniazdo DN25 z GW 1" BSP, eliminator ciśn. Indeks: HQ-F25-F-16G-PE	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 394,80 zł(485,60 zł) +10szt 294,00 zł(361,62 zł)