



Szybkozłącze hydrauliczne z zaworem i eliminatorem ciśnienia, wtyk z GW BSP, ze stali z powłoką cynkowo-niklową, HOLMBURY

Wtyk szybkozłącza HOLMBURY (NORDIC INTERCHANGE) z zaworem odcinającym oraz gwintem wewnętrznym BSP, posiada wbudowany eliminator ciśnienia, ułatwiający uzyskanie połączenia, w przypadku gdy w układzie znajduje się wysokie ciśnienie resztkowe. Szybkozłącza przeznaczone są do ciężkich warunków pracy. Zastosowania: ogólne przemysłowe, hydraulika siłowa (olej hydrauliczny). Materiał: stal z powłoką cynkowo - niklową. Ciśnienie robocze: do 350 bar (w zależności od średnicy). Współczynnik bezpieczeństwa 4:1. Uszczelnienie: guma NBR. Temperatura pracy: od -25°C do +100°C. Przepływ został podany dla spadku ciśnienia 3 bary.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk DN10 z GW 3/8" BSP, eliminator ciśn. Indeks: HQ-F10-M-06G-PE	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 16,21 zł (19,94 zł)
Wtyk DN12 z GW 1/2" BSP, eliminator ciśn. Indeks: HQ-F12-M-08G-PE	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 44,17 zł (54,33 zł) +10szt 35,76 zł (43,98 zł)
Wtyk DN19 z GW 3/4" BSP, eliminator ciśn. Indeks: HQ-F19-M-12G-PE	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 111,37 zł (136,99 zł) +10szt 90,15 zł (110,88 zł)
Wtyk DN25 z GW 1" BSP, eliminator ciśn. Indeks: HQ-F25-M-16G-PE	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 240,05 zł (295,26 zł) +10szt 194,33 zł (239,03 zł)