



Szybkozłącze hydrauliczne z zaworem i eliminatorem ciśnienia, wtyk z GW BSP, ze stali z powłoką cynkowo-niklową, HOLMBURY

Wtyk szybkozłącza HOLMBURY (NORDIC INTERCHANGE) z zaworem odcinającym oraz gwintem wewnętrznym BSP, posiada wbudowany eliminator ciśnienia, ułatwiający uzyskanie połączenia, w przypadku gdy w układzie znajduje się wysokie ciśnienie resztkowe. Szybkozłącza przeznaczone są do ciężkich warunków pracy. Zastosowania: ogólne przemysłowe, hydraulika siłowa (olej hydrauliczny). Materiał: stal z powłoką cynkowo - niklową. Ciśnienie robocze: do 350 bar (w zależności od średnicy). Współczynnik bezpieczeństwa 4:1. Uszczelnienie: guma NBR. Temperatura pracy: od -25°C do +100°C. Przepływ został podany dla spadku ciśnienia 3 bary.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk DN10 z GW 3/8" BSP, eliminator ciśn. Indeks: HQ-F10-M-06G-PE	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 35,57 zł (43,75 zł) +10szt 26,49 zł (32,58 zł)
Wtyk DN12 z GW 1/2" BSP, eliminator ciśn. Indeks: HQ-F12-M-08G-PE	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 47,56 zł (58,50 zł) +10szt 35,42 zł (43,57 zł)
Wtyk DN19 z GW 3/4" BSP, eliminator ciśn. Indeks: HQ-F19-M-12G-PE	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 119,93 zł (147,51 zł) +10szt 89,31 zł (109,85 zł)
Wtyk DN25 z GW 1" BSP, eliminator ciśn. Indeks: HQ-F25-M-16G-PE	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 268,63 zł (330,41 zł) +10szt 200,04 zł (246,05 zł)