



Szybkozłącze hydrauliczne z zaworem, wtyk z GW BSP, ze stali, DNP PTV1

Wtyk szybkozłącza DNP PTV1 z zaworem z gwintem wewnętrznym BSP, do zastosowania w układach hydrauliki siłowej (olej hydrauliczny), oraz dzięki dodatkowemu uszczelnieniu w postaci pierścienia o-ring, do instalacji gazowych. Zamienne z szybkozłączami Tema seria T. Materiał: stal ocynkowana. Uszczelnienie wtyku: NBR. Temperatura pracy: od -25°C do +100°C. Ciśnienie robocze: do 370 bar (w zależności od rozmiaru szybkozłącza).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk DN10 z GW 3/8" BSP, uszcz. nityl Indeks: DP-PTV1-1010003	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 8,69 zł (10,69 zł)
Wtyk DN13 z GW 1/2" BSP, uszcz. nityl Indeks: DP-PTV1-1313003	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 42,41 zł (52,16 zł) +10szt 37,42 zł (46,03 zł)
Wtyk DN20 z GW 3/4" BSP, uszcz. nityl Indeks: DP-PTV1-2019003	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 10,06 zł (12,37 zł)
Wtyk DN25 z GW 1" BSP, uszcz. nityl Indeks: DP-PTV1-2525003	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 14,84 zł (18,25 zł)