



Szybkozłącze hydrauliczne z zaworem, wtyk z GW BSP, ze stali nierdzewnej, CEJN 526

Wtyk szybkozłącza CEJN seria 525 (NORDIC RANGE) z zaworem odcinającym oraz z gwintem wewnętrznym BSP. Gniazdo posiada dodatkowy o-ring, dzięki czemu nadaje się do instalacji gazowych. Posiada również pierścień zabezpieczający przed przypadkowym rozłączeniem. Przeznaczone do ciężkich warunków pracy. Zastosowanie: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny), przemysłowe (woda, para, paliwa i oleje, gazy i chemikalia). Materiał: stal AISI 316. Ciśnienie robocze: do 300 bar (w zależności od średnicy). Współczynnik bezpieczeństwa 4:1. Uszczelnienie: viton. Temperatura pracy: od -20°C do +200°C (dla viton). Przepływ został podany dla spadku ciśnienia 3 bary.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk CEJN 526, GW 1/4" BSP, uszcz. viton, z zaworem Indeks: CJ-H-105266212	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 263,18 zł(323,71 zł) +5szt 221,63 zł(272,60 zł)
Wtyk CEJN 526, GW 3/8" BSP, uszcz. viton, z zaworem Indeks: CJ-H-105266214	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 327,54 zł(402,87 zł) +5szt 275,82 zł(339,26 zł)
Wtyk CEJN 526, GW 1/2" BSP, uszcz. viton, z zaworem Indeks: CJ-H-105266215	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 391,89 zł(482,02 zł) +5szt 330,01 zł(405,91 zł)
Wtyk CEJN 526, GW 3/4" BSP, uszcz. viton, z zaworem Indeks: CJ-H-105266217	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 407,36 zł(501,05 zł)
Wtyk CEJN 526, GW 1" BSP, uszcz. viton, z zaworem Indeks: CJ-H-105266219	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 918,25 zł(1 129,45 zł) +5szt 773,27 zł(951,12 zł)