



Szybkozłącze skręcane (3/4" ÷ 1") gniazdo ze stali ocynkowanej, typ TC

Gniazdo szybkozłącza skręcane typ TC przeznaczone do stosowania w instalacjach hydraulicznych samochodów ciężarowych - wywrotek. Gniazdo wyposażone jest w nakrętkę kontruującą, co pozwala na montaż w wersji grodziowej. Dozwolone jest skręcanie szybkozłącza pod ciśnieniem resztkowym maks. 50 bar (ciśnienie statyczne, które pozostało w układzie po wyłączeniu napędu). Zastosowanie: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny). Materiał: stal ocynkowana. Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: od -40°C do +106°C. Ciśnienie robocze: do 350 bar (w zależności od rozmiaru). Współczynnik bezpieczeństwa 3:1. Przepływ został podany dla spadku ciśnienia 3 bary.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo grodz. TC 3/4", GW 3/4" BSP Indeks: HQ-TC19-F-12G	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 136,68 zł (168,12 zł) +10szt 110,65 zł (136,10 zł)
Gniazdo grodz. TC 1", GW 1" BSP Indeks: HQ-TC25-F-16G	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 139,71 zł (171,84 zł) +10szt 113,10 zł (139,11 zł)