



Szybkozłącze skręcane, gniazdo z GW BSP ze stali ocynkowanej, HOLMBURY, typ HS

Szybkozłącze skręcane - gniazdo, typ HS z gwintem wewnętrznym BSP. Posiada dodatkowy o-ring na korpusie gniazda, który zapobiega rozkręceniu szybkozłącza w sytuacji ciśnienia pulsacyjnego i wibracji. Dozwolone jest skręcenie szybkozłącza pod ciśnieniem statycznym maks. 50 bar. Zastosowanie: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny). Materiał: stal ocynkowana. Uszczelnienie gniazda: NBR (temperatura pracy od -25°C do +100°C). Ciśnienie robocze: do 450 bar (w zależności od rozmiaru szybkozłącza). Współczynnik bezpieczeństwa 4:1. Przepływ został podany dla spadku ciśnienia 3 bary.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo skręcane HS 1/4", GW 1/4" BSP, uszcz. nityl Indeks: HQ-HS06-F-04G	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 77,19 zł (94,94 zł) +10szt 62,49 zł (76,86 zł)
Gniazdo skręcane HS 3/8", GW 3/8" BSP, uszcz. nityl Indeks: HQ-HS10-F-06G	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 71,95 zł (88,50 zł) +10szt 58,25 zł (71,65 zł)
Gniazdo skręcane HS 1/2", GW 3/8" BSP, uszcz. nityl Indeks: HQ-HS12-F-06G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 89,93 zł (110,61 zł) +10szt 72,80 zł (89,54 zł)
Gniazdo skręcane HS 1/2", GW 1/2" BSP, uszcz. nityl Indeks: HQ-HS12-F-08G	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 81,03 zł (99,67 zł) +10szt 65,60 zł (80,69 zł)
Gniazdo skręcane HS 3/4", GW 3/4" BSP, uszcz. nityl Indeks: HQ-HS19-F-12G	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 198,50 zł (244,16 zł) +10szt 160,69 zł (197,65 zł)
Gniazdo skręcane HS 1", GW 1" BSP, uszcz. nityl Indeks: HQ-HS25-F-16G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 244,61 zł (300,87 zł) +10szt 198,02 zł (243,56 zł)
Gniazdo skręcane HS 1.1/4", GW 1.1/4" BSP, uszcz. nityl Indeks: HQ-HS32-F-20G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 816,19 zł (1 003,91 zł) +4szt 720,17 zł (885,81 zł)