



## Szybkozłącze skręcane, gniazdo z GW NPT z mosiądzu, HOLMBURY typ WSC

Gniazdo szybkozłącza HQ WSC, skręcane, z zaworem z gwintem wewnętrznym NPT do zastosowania w instalacjach hydraulicznych pojazdów. Korpus wykonany z mosiądzu zapewnia doskonałą odporność na zmieniające się warunki atmosferyczne. Budowa zaworów zapewnia minimalny wyciek medium oraz inkluzję powietrza podczas łączenia i rozłączania. Dozwolone jest skręcanie szybkozłącza pod ciśnieniem resztkowym do 50 bar (ciśnienie statyczne, które pozostało w układzie po wyłączeniu napędu). Materiał: mosiądz. Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: od -40°C do +106°C. Ciśnienie robocze: do 210 bar (w zależności od rozmiaru). Przepływ został podany dla spadku ciśnienia 3 bary.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Gniazdo WSC DN19 z GW 3/4" NPT</b> Indeks: HQ-WSC19-F-12N	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 265,94 zł(327,11 zł) +10szt 198,04 zł(243,59 zł)
<b>Gniazdo WSC DN25 z GW 1" NPT</b> Indeks: HQ-WSC25-F-16N	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 242,63 zł(298,43 zł) +10szt 180,69 zł(222,25 zł)
<b>Gniazdo WSC DN32 z GW 1.1/4" NPT</b> Indeks: HQ-WSC32-F-20N	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 319,98 zł(393,58 zł) +10szt 238,28 zł(293,08 zł)