



## Szybkozłącze skręcane, gniazdo z GZ METRYCZNYM (DIN 2353) ze stali węglowej z powłoką cynko-nikiel, HOLMBURY typ RH

Szybkozłącze skręcane o zerowym wycieku - gniazdo, typ RH, z gwintem zewnętrznym metrycznym DIN 2353. Płaska konstrukcja powierzchni czołowej zapobiega utracie płynu podczas odłączania. Dozwolone jest skręcenie szybkozłącza pod ciśnieniem resztkowym 50 bar. Zastosowanie: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny). Materiał: stal węglowa z powłoką cynkowo-niklową. Uszczelnienie gniazda: NBR. Temperatura pracy: od -25°C do +100°C. Ciśnienie robocze: do 420 bar (w zależności od rozmiaru szybkozłącza). Przepływ został podany dla spadku ciśnienia 3 bary.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Gniazdo skręcane RH 1/2", GZ M22x1,5 (15L)</b> Indeks: HQ-RH12-F-15L	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 362,21 zł (445,52 zł) +10szt 293,22 zł (360,66 zł)
<b>Gniazdo skręcane RH 1/2", GZ M24x1,5 (16S)</b> Indeks: HQ-RH12-F-16S	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 348,69 zł (428,89 zł) +10szt 282,27 zł (347,19 zł)
<b>Gniazdo skręcane RH 3/4", GZ M42x2 (30S)</b> Indeks: HQ-RH20-F-30S	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 54,82 zł (67,43 zł)